

יולי 2022

### התזת טיפות מחוץ לאסלה – דרישות עפ"י ת"י 146 סעיף 3.10

שלום רב,

הננו להביא לידיעתכם שאסלות תלויות של חרסה/חמת עומדות בסעיפי התקן הישראלי 146 של אסלות תלויות בעניין התזה מחוץ לאסלה.

בסעיף 3.10 מגדיר התקן את הדרישות לגבי התזת טיפות אל מחוץ לאסלה וקובע: שעד **10** טיפות **שגדולות** מ- **3** מ"מ, האסלה התלויה **עומדת** בדרישות התקן הישראלי.

להלן הציטוט מתוך התקן עצמו:

**3.10 התזה מחוץ לאסלה**

לצורך תבדיקה משתמשים בנייר המוגדר בתקן הישראלי ת"י 846 שמשקלו 70 ג' למ"ר  $\pm 2\%$ , שספיגותו לפי התקן הישראלי ת"י 846 היא 21 ג' למ"ר  $\pm 2\%$ , ושיש בו פתח החופף לפתח המשטח העליון של האסלה.

מניחים את הנייר על האסלה, כך שיבלוט 100 מ"מ מסביב לשפה החיצונית העליונה של האסלה. כמות המים להדחה תהיה  $(6.0 \pm 0.2)$  ליטר.

**3.10.1** מחברים את האסלה למתקן ההדחה (כמתואר בצירור 3), שוטפים את האסלה ורושמים אם נמצאו מי הדחה שניתזו אל מחוץ לשפת האסלה. חוזרים על הבדיקה 2 פעמים נוספות.

לאחר גמר ההדחה לא יהיו יותר מ-10 טיפות שניתזו אל מחוץ לשפת האסלה וטיפות שגודלן קטן מ-3 מ"מ אינן נחשבות.

מח' השרות והאיכות של חמת עיצוב ושיווק