

## הוראות התקנה לתלוי-גלוי



### חיבור הניאגרה:

**8** בניאגרה מסופק צינור באורך כ-30 ס"מ, יש להתקינו ולקבעו לניאגרה ולהדק האום למניעת נזילה.

**9** לאחר מכן יש להשחיל את הגומייה השחורה לחלק התחתון של הניאגרה ולהשחיל את הצינור בתחתית הניאגרה לצינור הבולט מהמדרגה.

**10** יש לקבע את המיכל לקיר באמצעות התופסנים המצורפים ולחבר את הניאגרה להזנת מים (ברז ניל)

**11** לסיום, יש להתקין האסלה והמושב.



**5** ביצוע הכנה לברז ניל בגובה 70 ס"מ מריצוף ו-38 ס"מ ממרכז המנשא, מימין או משמאל עפ"י בחירה.

**6** חיפוי המנשא בלוח גבס ירוק עמיד למים גובה המדרגה 63 ס"מ מריצוף, כאשר קצהו של צינור כניסת המים בולט מהמנשא כ-2 ס"מ החוצה.

**7** חיפוי באריחים.



### הסט כולל:

מנשא ייעודי לאסלה תלויה, הכולל ניפל ביוב, מוטות הברגה ואומי הידוק, ניאגרה וצינור.

### 1 כיוון רגלי המנשא (טלסקופיות)

- לוטם - גובה ברגי תליה 33 ס"מ
  - Ronkids - גובה ברגי תליה 31 ס"מ
  - ברקת - גובה ברגי תליה 40 ס"מ
- מגובה ריצוף.
- מרחק ברגים 18 ס"מ בכל הדגמים.

**2** קיבוע המנשא לקיר ולרצפה באמצעות הערכה המצורפת

**3** ביטון המנשא מריצפה לגובה ברגים

**4** חיבור הצנרת לביוב